



CAPACITÉS DES ÉQUIPEMENTS

Superficie plancher	110,000 pi ² (10 220 m ²)
Revêtement	<ul style="list-style-type: none"> • 8 bassins jusqu'à 6' x 7' x 40' (1,8 m x 2,1 m x 12,2 m) • Ø78 ¾" x 46' (Ø2000 mm x 14 m)
Usinage	Horizontal : Ø78 ¾" x 46' (Ø2000 mm x 14 m) Horizontal : Ø80 ¾" x 27' (Ø2051 mm x 8,2 m) Vertical : Ø21'4" x 126" (Ø6500 mm x 3,2 m) Perçage de tube : Ø30" x 30' (Ø762 mm x 9,1 m)
Aléseuses horizontales	80" x 80" x 108" vertical (2032 mm x 2032 mm x 2743 mm)
Aléuseuse horizontale CNC	X : 307" Y : 98" Z : 56" X : 7798 mm Y : 2489 mm Z : 1422 mm
Rechargement par soudeuse arc submergé	Ø48" x 20' (Ø1219 mm x 6,1 m)
Rectification surfaces cylindriques ext.	Ø60" x 24' (Ø1524 mm x 7,3 m)
Rectification surfaces cylindriques int.	Ø72" x 40" (Ø1829 mm x 1016 mm)
Rectification des surfaces planes	Table : 36" x 168" (914 mm x 4,2 m) Capacité : 60" x 168" (1524 mm x 4,2 m)
Polissage surfaces cylindriques ext.	Ø48" x 60' (Ø1219 mm x 18,3 m)
Polissage surfaces cylindriques int. (honage)	Ø42" x 60' (Ø1066 mm x 18,3 m)
Polissage des surfaces planes — fini miroir	36" x 144" (914 mm x 3,6 m)
Pont-roulants	Total : 12 5 T / 10 T / 30 T 50 T / 75 T (75 000 kg)
Chariots élévateurs	5000 lbs / 7000 lbs (2270 kg / 3180 kg)



Bassin au chrome



Usinage



HVOF

SVP nous contacter pour vos demandes spéciales.