



## NOTRE INVENTAIRE (DISPONIBLE EN PLEINE LONGUEUR OU COUPÉ SUR MESURE)

### TIGES

#### CHROME INDUCTION 1045

0.750" à 7.000"  
20 mm à 200 mm

#### CHROME SEULEMENT 1045

0.500" à 4.000"  
10 mm à 18 mm

#### CHROME INDUCTION 4140

1.500" à 4.000"  
40 mm à 140 mm

#### CHROME INDUCTION 4140 SÉRIE JOHN DEERE

44.5 mm à 109.5 mm

#### FONTE 60-45-12

1.500" à 18.000"

#### 1045 TGP

0.500" à 5.937"  
20 mm à 90 mm

#### 1045 HR

1.000" à 14.000"

#### 4140 TGP HT

0.750" à 3.500"

#### 4140 HRA

1.000" à 12.000"

#### 4340 HR HT

1.000" à 12.000"

#### 1018 HR

0.500" à 14.000"

#### ACIER INOX 316 CR

0.500" à 3.500"

#### ACIER INOX 316 PSQ

1.000" à 4.500"

#### ACIER INOX 316 CHROMÉ

1.250" à 2.000"

#### ALUMINIUM 6061 T6

2.500" à 9.000"

#### BRONZE 660 C932

1.000" à 5.000"

#### ALUMINIUM-BRONZE C954

1.000" à 4.000"

\*AUTRES DIMENSIONS ET ALLIAGES  
DISPONIBLES SUR DEMANDE\*



### TUBES

#### POLI INTÉRIEUR (HONÉ)

1.125" x 1.438" à 12.000" x 15.000"  
40 mm x 50 mm à 420 mm x 521 mm

#### CHROMÉ INTÉRIEUR

1.250" x 1.500" à 14.012" x 14.450"

#### MÉCANIQUE

0.375" x 1.000" à 24.000" x 28.000"

#### HOLLOW BAR BRONZE 660 C932

1.000" x 1.500" à 16.000" x 17.000"

#### HOLLOW BAR ALUMINIUM BRONZE C954

1.000" x 1.500" à 7.000" x 9.000"

### PRODUITS THORDON

#### COUSSINET INDUSTRIEL HAUTE PERFORMANCE SANS HUILE NI GRAISSE

HYDRO-ÉLECTRICITÉ • MARITIME • INDUSTRIEL

- Polymères et thermoplastiques homogènes
- Autolubrifiant
- Haute résistance à l'abrasion et à la corrosion
- Basse friction d'opération
- Longue durée de vie
- Facile à usiner et installer

